

VSCOPE

Gamme polyvalente de videoscopes flexibles et Flex&Stay conçus pour l'inspection industrielle vidéo haute résolution. Ecran LCD 3.5" intégré et sauvegarde d'images et de vidéos en live. Permet de travailler en toute autonomie pendant 2 heures. Eclairage réglable.



Réglage en continu de l'intensité lumineuse
Le système, simple d'utilisation a été conçu pour les professionnels. Réalisez vos contrôles simplement et efficacement. Le design anti choc, ergonomique, offre une grande maniabilité et un très grand confort d'utilisation.

Ecran TFT 3.5" extra large et lumineux
L'écran 3.5" extra large et lumineux est résistant aux huiles et traité anti éraflures.

Photo & Vidéo Instantanées
Sauvegardez Images fixes et Vidéos simplement en 1 Clic grâce aux 2 boutons d'enregistrement.

USB jack
SD card jack

La sortie Vidéo Out (TV Out) permet de transférer des vidéos et images sur un téléviseur pour améliorer la communication.

Video output AC jack

Toutes les fonctions du système sont disponibles en façade

Ø 4.0 - 5.5 - 5.8 mm



V-SCOPE

V040	Ø 4.0MM	FLEXIBLE
V055	Ø 5.5MM	FLEXIBLE
V058	Ø 5.8MM	FLEX&STAY

MODELES



Caractéristiques

- **Ecran LCD 3.5"**
- **Intensité lumière réglable**
- **Carte SD 1 GB**
- **Port USB 1.1 & 2.0**
- **Video out / connexion moniteur**
- **Simplicité d'utilisation**
- **Batterie rechargeable**
- **Jusqu'à 30 mètres sur stock**
- **Flexible renforcé pour usage industriel**

DONNEES TECHNIQUES - VIDEOSCOPE CCD

Diamètre utile	4.0 - 5.5 - 5.8mm
Longueur utile	1-2-3-10-20 & 30 mètres - suivants modèles
Gaine extérieure	PVC flexible
CAMERA	
Résolution	640*480 pixels
Signal Video	NTSC / PAL
Frame rate	30 fps
Balance des blancs	automatique
Eclairage	4 LEDs blanches
OPTIQUE	
Direction de vision	0°
Champ de vision	67°
Distance Focale	15 à 100 mm
Résistance fluides	Oui
Rayon de courbure	50 mm
Températures d'utilisation	10 à + 60°C
DONNEES TECHNIQUES- ECRAN LCD	
Ecran	LCD TFT 3.5"
Autonomie	2 heures en continu

Accessoires V055



Le Kit comprend.
1 Videoscope V-SCOPE mm 0° - 1 câble video auxiliaire - un chargeur 100-240VAC - 1 câble usb - 1 mini carte SD 1 GB - 1 valise de transport alu

