

Sefram
Sefram

SEFRAM
MW 9180

Visitez notre
site Web

<http://www.sefram.fr>

TESTEZ TOUTES VOS INSTALLATIONS INDUSTRIELLES AVEC LE NOUVEAU SEFRAM MW 9180 TENSION D'ESSAI MAXI: 10 KVDC

Un boîtier robuste

Le MW 9180 a été conçu pour répondre à toutes les contraintes industrielles. Un boîtier renforcé équipe l'appareil. Sa face avant étanche à la poussière vous permet une utilisation dans les conditions les plus sévères.

Le MW 9180 pour toutes vos mesures d'isolement

Le MW 9180 possède la gamme la plus étendue. Jugez plutôt : 20 tensions d'essai de 500V à 10KV (par pas de 500V)
- Résistance d'isolement : Calibres de 800 Kohms à 500 Gohms.

Ergonomie

La gestion interne par microprocesseur confère à l'appareil une simplicité d'utilisation inégalée en mode automatique ou manuel. Programmation par défaut des tensions d'essais et mesures automatiques. De plus, un manuel d'utilisation simplifié est fixé à l'intérieur du boîtier vous rappelant les principes de mesure. Il en est de même pour les cordons de mesure situés dans un compartiment double fond à l'intérieur du boîtier.

Sécurité et protection

Le MW 9180 répond aux normes de sécurité internationales IEC1010 CAT III 300V.

Le MW9180 est équipé d'un système de reconnaissance de présence de tension (affichage et buzzer) pour éviter tout dysfonctionnement. Le système "EnerSave" développé pour Sefram vous garantit une grande autonomie des piles.



Une gamme complète pour toutes vos applications.

	SEFRAM MW 9050A	SEFRAM MW 9050D	SEFRAM MW 9100B	SEFRAM MW 9110	SEFRAM MW 9180
Affichage	Analogique	LCD 2000 pts	LCD 2000 pts	LCD 2000 pts et bargraph	LCD Alphanumérique 2 lignes
Test d'isolement	250/500/1000 V	250/500/1000 V	100/250/500/1000 V	250/500/1000 V	500 V à 10 KV (20 cal.)
Résistance d'isolement	400 M Ω	2000 M Ω	2000 M Ω	4000 M Ω	500 G Ω
Continuité	Oui	Oui (buzzer)	Oui (buzzer)	Oui (buzzer)	-
Tension	AC	AC	AC/DC	AC/DC	detection auto. U < 300 Veff
Interface serie	-	-	Oui	-	-



CEI 1010
300 V CAT.III

Pour obtenir des informations complémentaires, contactez nous au **(33).04.77.59.36.81**

Sefram
INSTRUMENTS & SYSTEMES



SEFRAM MW 9180

Mesureur d'isolement

Caractéristiques techniques

SEFRAM MW 9180

Résistance d'isolement

Tension de test	500V/1KV/1,5KV/2KV/2,5KV/3KV/3,5KV/4KV/4,5KV/5KV/5,5KV
20 tensions de test de 500 V à 10 000 V par pas de 500 V	6KV/6,5KV/7KV/7,5KV/8KV/8,5KV/9KV/9,5KV/10KV
Courant d'essai	Limitation à 1,5mA et puissance limitée à 1W
Gamme	800 KOHMS à 500 GOHMS
Précision	+/- 10% + / -2 points
Courant de court circuit	Limitation électronique de la puissance à 1 W
Temps de chargement	Automatique suivant tension d'essai
Décharge des circuits	Automatique avec visualisation sur bargraph
Minuterie	Jusqu'à 99,9 secondes
Protection	Détection présence de tension < 300V AC Protection 10 000 V DC/AC crête

Caractéristiques Générales

SEFRAM MW 9180

Affichage	Alphanumérique : 2 lignes de 16 caractères
Cadence de mesure	Automatique
Arrêt Automatique	Oui
Alimentation	8x1,5V C alcalines
Indication usure piles	Oui, sur afficheur
Température d'utilisation	-20°C à +50°C
Sécurité	CATIII 300V
Dimension, masse	340 X 270 x 170 mm, 3,6Kg avec piles
Garantie	1 an

Livré avec : kit de connection de sécurité référence SE 715, composé d'une sonde de mesure, de 2 cordons de sécurité pointe de touche, de 2 pinces crocodiles de sécurité et d'un cordon équipé crocodile.

Accessoire en option : Réf SE716 : Sonde ultra faible fuite avec câble silicone. Sonde utilisable avec le kit SE715 .

Spécifications susceptibles d'être modifiées sans préavis - FT918000F/00



32, rue Edouard Martel • 42100 - St Etienne
Lignes commerciales directes :
+33 (0).4.77.59.36.81 ou +33 (0).4.77.59.36.80
Fax. +33 (0).4.77.57.23.23
Web : www.sefram.fr • e-mail : sales@sefram.fr

Partenaire Distributeur

